

ARTICRYL MAT

DEFINITION

ARTICRYL MAT est une peinture mate en phase aqueuse pour travaux courants intérieurs en neuf ou rénovation sur murs et plafonds de pièces sèches : locaux de service, parkings, collectivités, parties communes, garages, locaux d'habitation...

PROPRIETES

- Finition courante.
- Très grande blancheur et excellente matité.
- Facile à appliquer.
- Séchage rapide.
- Recommandé en application au pistolet.

SUPPORTS

Convient en intérieur sur supports neufs courants du bâtiment (enduit de ciment et dérivés, béton, plâtre et dérivés, béton cellulaire, plaque de plâtre cartonnée) et sur ancienne peinture mate adhérente.

DONNEES TECHNIQUES

Classification

AFNOR NF T 36005 Famille I-Classe 7b2

C.O.V.

Valeur limite UE de ce produit (Cat. A/a) : 30 g/l (2010). Contient max. 10 g/l

Composition

Dispersion aqueuse acrylique

Masse volumique

1.48 kg/l

Extrait sec

58,5%

Point éclair

Non inflammable

Aspect

Mat

Teinte

Blanc. Tons pastels avec 1% max. de colorants universels sans solvants.

Séchage à 20°C

Hors poussière : 30 mn - Recouvrable : 3h à 4h.

(valeurs données à titre indicatif, pour un lieu correctement ventilé)

Rendement

8 à 10 m²/l selon la nature et le relief du support.

Dilution

Prêt à l'emploi

Brillant à 60°

< 2

Brillant à 85°

< 2

MISE EN ŒUVRE

Préparation des supports

Les supports doivent être adhérents, dépoussiérés, dégraissés, propres et secs conformément au D.T.U. 59.1.

Sur supports poreux ou pulvérents ou dans le cas d'une application au rouleau ou à la brosse appliquer au préalable une couche d'impression avec **CELOPRIM**.

Conditions d'application

ARTICRYL MAT s'applique à la brosse, au rouleau synthétique à poils courts (polyamide texturé ou microfibres 8-12 mm) ou au pistolet airless (buses 0.015 à 0.017 inch soit 0.38 à 0.43 mm).

Ne pas peindre en dessous de +8°C ou au dessus de +35° ou si l'air ambiant est saturé d'humidité.

Brasser énergiquement avant la mise en œuvre.

Appliquer minimum 2 couches d' **ARTICRYL MAT**.

Nettoyage du matériel

Nettoyer à l'eau immédiatement après usage.

STOCKAGE

2 ans à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel.

CONDITIONNEMENTS

Seaux plastiques de 15 L.

HYGIENE ET SECURITE

FDS consultable sur notre site internet www.artilin.fr ou sur www.quickfds.com

REMARQUE :

Les conditions d'utilisation de nos produits ne nous étant pas connues, notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de désaccord avec les indications figurant ci-dessus, celles-ci étant basées sur les résultats des tests effectués en laboratoire.



LA PEINTURE INTELLIGENTE

B.P. 12 - 47450 COLAYRAC-SAINT-CIRQ
Tél : 05.53.87.51.65. - Fax : 05.53.676.676
E-mail : artilin@artilin.fr