

# BACTESOIE

<b>DEFINITION</b>	<b>BACTESOIE</b> est une peinture acrylique satinée en phase aqueuse pour murs et plafonds intérieurs résistante aux moisissures et anti-bactéries. <b>Recommandée dans les établissements de santé, maisons de retraite et hôpitaux pour les chambres, couloirs, salles de soins...</b>
<b>PROPRIETES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Résiste durablement au développement des moisissures (selon norme AFNOR NF X41520).</b></li> <li>- <b>Etude comparée de l'activité anti-bactérienne de BACTESOIE avec une peinture témoin «classique». (Institut Pasteur)</b> Présente une efficacité anti-bactéries de 67 à 96% au bout de 24 h sur les bactéries suivantes : Pseudomona aeruginosa, Staphylococcus aureus, Escherichia coli.</li> <li>- <b>Lavable (PV d'essais suivant norme NF T30082).</b></li> <li>- Excellente résistance au jaunissement.</li> <li>- Résistance aux frottements humides (EN ISO 11998 et NF EN 13300) : lessivable classe 1 (abrasion &lt;5 µm)</li> </ul>
<b>SUPPORTS</b>	Ciment et dérivés, enduits intérieurs, ancienne peinture mate adhérente, toile de verre, bois et dérivés, plâtre et dérivés.
<b>DONNEES TECHNIQUES</b>	
<b>Classification C.O.V.</b>	AFNOR NF T 36005 Famille I-Classe 7b2. Valeur limite UE de ce produit (Cat. A/b) : 100 g/l (2010) Ce produit contient max. 95 g/l
<b>Composition</b>	Dispersion aqueuse de copolymères acryliques. Contient un agent de protection du feuil.
<b>Masse volumique</b>	1.4 kg/l
<b>Extrait sec</b>	55%
<b>Point éclair</b>	Non inflammable.
<b>Aspect</b>	Satiné tendu.
<b>Teinte</b>	Blanc. Tons pastels avec 1% max. de colorants universels sans solvants.
<b>Séchage à 20°C</b>	Hors poussière : 2 h. Recouvrable : 6 h ( <i>valeurs données à titre indicatif, pour un lieu correctement ventilé</i> ).
<b>Rendement</b>	9 à 12 m <sup>2</sup> /l par couche selon la porosité et le relief du support.
<b>Brillant à 60°</b>	35
<b>MISE EN ŒUVRE</b>	
<b>Préparation des supports</b>	Sur anciens fonds satinés ou brillants, effectuer obligatoirement un ponçage. Sur supports moisissés, avant de peindre, éliminer les moisissures par brossage humide, puis décontaminer le support avec la solution <b>ARTIBIOSE+</b> . Sur anciens fonds encore farinants après préparation, appliquer l'impression <b>GLYCEPRIM FONGE</b> . Sur fonds non peints, appliquer une couche d'impression avec <b>GLYCEPRIM FONGE</b> .
<b>Conditions d'application</b>	<b>BACTESOIE</b> s'applique à la brosse, au rouleau ou au pistolet, sur support adhérent, dégraissé, propre et sec, conformément au DTU 59.1. Ne pas peindre en dessous de +8°C ou si l'air ambiant est saturé d'humidité. Diluer à l'eau si nécessaire (3% maximum). Il est conseillé d'appliquer <b>BACTESOIE</b> en 2 couches pour une meilleure efficacité.  <b>Important :</b> pour conserver ses propriétés, <b>BACTESOIE</b> ne doit être ni mélangée avec une autre peinture, ni recouverte après application.
<b>Nettoyage du matériel</b>	Nettoyer à l'eau immédiatement après usage.
<b>STOCKAGE</b>	2 ans à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel.
<b>CONDITIONNEMENTS</b>	Seaux de 15 L.
<b>HYGIENE ET SECURITE</b>	FDS consultable sur notre site internet <a href="http://www.artilin.fr">www.artilin.fr</a> ou sur <a href="http://www.quickfds.com">www.quickfds.com</a>



LA PEINTURE INTELLIGENTE

B.P. 12 - 47450 COLAYRAC-SAINT-CIRQ  
Tél : 05.53.87.51.65. - Fax : 05.53.676.676  
E-mail : [artilin@artilin.fr](mailto:artilin@artilin.fr)

REMARQUE :  
Les conditions d'utilisation de nos produits ne nous étant pas connues, notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de désaccord avec les indications figurant ci-dessus, celles-ci étant basées sur les résultats des tests effectués en laboratoire.