

# CELOPRIM

<b>DEFINITION</b>	<b>CELOPRIM</b> est une impression polyvalente en phase aqueuse à base de résine acrylique, recommandée sur plafonds et murs en intérieurs et extérieurs pour fixer les fonds farinant et améliorer le rendement des couches de finition.
<b>PROPRIETES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Atténue les imperfections du support</li> <li>- Excellente adhérence.</li> <li>- En phase aqueuse : sans odeur, confort et sécurité d'emploi</li> </ul>
<b>SUPPORTS</b>	Enduits de ciment et dérivés, béton, plâtre et dérivés, briques de parement, pierres calcaires, ancienne peinture mate adhérente.
<b>DONNEES TECHNIQUES</b>	
<b>Classification</b>	AFNOR NF T36005 Famille I - Classe 7b2
<b>COV</b>	Limite UE de ce produit (Cat. A/g) : 30 g/l (2010). Ce produit contient max. 30 g/l.
<b>Composition</b>	Dispersion aqueuse de résines acryliques.
<b>Masse volumique</b>	1.4 kg/l
<b>Extrait sec pondéral</b>	53%
<b>Point éclair</b>	Non inflammable
<b>Aspect sec</b>	Mat
<b>Teinte</b>	Blanc.
<b>Séchage 20°C</b>	Hors poussière : 1h. Recouvrable : 4h. (valeurs données à titre indicatif)
<b>Rendement</b>	10 à 14 m <sup>2</sup> /l par couche sur fond lisse
<b>Dilution</b>	Prêt à l'emploi
<b>MISE EN ŒUVRE</b>	
<b>Préparation des supports</b>	Les salissures et particules non adhérentes doivent être éliminées avec un nettoyeur haute pression ou par brossage.
<b>Conditions d'application</b>	<p><b>CELOPRIM</b> s'applique à la brosse ou au rouleau synthétique texturé anti-goutte sur support adhérent, dégraissé, dépoussiéré, propre et sec conformément au D.T.U. 59.1.</p> <p>Température superficielle du support comprise entre 5°C et 35°C. Hygrométrie maximale : en intérieur &lt; 65% et en extérieur &lt; 80%.</p> <p>Appliquer <b>CELOPRIM</b> en couche d'impression.</p> <p><b>CELOPRIM</b> peut être utilisé comme impression avec toutes les peintures <b>ARTILIN</b> de la gamme Spécialités lorsqu'une impression est recommandée. Sous les peintures résistantes aux moisissures, appliquer obligatoirement <b>GLYCEPRIM FONGE</b> lorsqu'une impression est recommandée.</p>
<b>Nettoyage du matériel</b>	Nettoyer à l'eau immédiatement après usage
<b>STOCKAGE</b>	2 ans à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel.
<b>CONDITIONNEMENT</b>	Seau de 15 L
<b>HYGIENE ET SECURITE</b>	FDS consultable sur notre site internet <a href="http://www.artilin.fr">www.artilin.fr</a> ou sur <a href="http://www.quickfds.com">www.quickfds.com</a>



LA PEINTURE INTELLIGENTE

B.P. 12 - 47450 COLAYRAC-SAINT-CIRQ  
Tél : 05.53.87.51.65. - Fax : 05.53.676.676  
E-mail : [artilin@artilin.fr](mailto:artilin@artilin.fr)

REMARQUES :  
Les conditions d'utilisation de nos produits ne nous étant pas connues, notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de désaccord avec les indications figurant ci-dessus, celles-ci étant basées sur les résultats des tests effectués en laboratoire.