

GLYCELO AQUABEL MAT

DEFINITION

GLYCELO AQUABEL MAT est une peinture mate en phase aqueuse opacifiante, à base de résine alkyde en émulsion, spécialement conçue pour obtenir une excellente finition sur murs et plafonds intérieurs. Recommandée pour les travaux soignés.

GLYCELO AQUABEL MAT masque en 2 couches maximum le fond hétérogène constitué par l'épiderme cartonné des plaques de plâtre et l'enduit qui recouvre les joints et les trous de fixation.

PROPRIETES



- Polyvalente.
- Certification Ecolabel Européen pour un usage en intérieur.
- **Grande opacité : s'applique directement sur la plaque de plâtre sans enduisage complet, sans impression préalable.**
- Grand pouvoir garnissant.
- Rendement élevé.
- S'étale facilement sans coulures ni projections.
- Offre un grand confort à l'application grâce à sa très faible odeur.

SUPPORTS

Plaque de plâtre en murs et plafonds intérieurs.

Autres supports : toile de verre, panneaux de bois, polystyrène extrudé, enduit de ciment, brique, parpaing, anciennes peintures mates adhérentes, plâtres et dérivés, béton cellulaire.

DONNEES TECHNIQUES

Classification C.O.V.

AFNOR NF T 36005 famille I-Classe 7a2

Valeur limite UE de ce produit (Cat. A/a) : 30 g/l (2010).

Ce produit contient max. : 20 g/l

Dispersion aqueuse mixte vinyl-alkyde.

1.5 kg/l

62%

Non inflammable.

Mat

Blanc. Tons pastels avec 1% max. de colorants universels NF Environnement ou équivalents.

Hors poussière : 1h - Recouvrable : 6h (*valeurs données à titre indicatif, pour un lieu correctement ventilé*).

Séchage 20°C

Rendement

8 à 11 m²/l par couche selon la porosité et le relief du support soit 140 à 200 g/m².

Respecter ce grammage : des épaisseurs supérieures déposées à l'airless peuvent générer des défauts d'aspect.

Brillant à 60°

Brillant à 85°

Dilution

1 à 2

env. 1

Prêt à l'emploi.

MISE EN ŒUVRE

Conditions d'application

GLYCELO AQUABEL MAT s'applique à la brosse, au rouleau ou au pistolet (utiliser de préférence des buses 519 ou 619), sur support adhérent, dégraissé, propre et sec, conformément au DTU 59.1.

Ne pas peindre en dessous de +8°C ou si l'air ambiant est saturé d'humidité.

Prêt à l'emploi pour la plaque de plâtre cartonnée.

Dans le cas d'une application sur fonds anciens, sur bois ou au pistolet airless, diluer à l'eau si nécessaire (3% maximum).

Sur fond encore farinants après préparation, sur plâtre et carreaux de plâtre, diluer la première couche entre 5 et 10%.

Appliquer 2 couches de **GLYCELO AQUABEL MAT** pour obtenir une opacité totale.

Nettoyage du matériel

Nettoyer à l'eau immédiatement après usage

STOCKAGE

2 ans à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel

CONDITIONNEMENT

Seaux de 15 L et cartons de 4 seaux de 2,5 L.

HYGIENE ET SECURITE

FDS consultable sur notre site www.artilin.fr ou sur www.quickfds.com.

REMARQUE :

Les conditions d'utilisation de nos produits ne nous étant pas connues, notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de désaccord avec les indications figurant ci-dessus, celles-ci étant basées sur les résultats des tests effectués en laboratoire.

LA PEINTURE INTELLIGENTE

B.P. 12 - 47450 COLAYRAC-SAINT-CIRQ
Tél : 05.53.87.51.65. - Fax : 05.53.676.676
E-mail : artilin@artilin.fr