

# GLYCELO AQUABEL PLAFOND

## DEFINITION

**GLYCELO AQUABEL PLAFOND** est une peinture **isolante** mate en phase aqueuse, spécialement conçue pour obtenir une excellente finition sur plafonds et murs intérieurs, en neuf et rénovation.

## PROPRIETES



- Certification Ecolabel Européen pour un usage en intérieur.
- **Isolation des taches de fumées, de nicotine et auréoles d'eau directement en 2 couches.**
- **En phase aqueuse : confort et facilité de mise en œuvre.**
- Permet une finition très soignée sans reprises.
- Sans tension : adapté sur ancienne peinture mate adhérente.
- S'étale facilement sans coulures ni projections.
- Excellente matité et blancheur. Additif anti-rouille (tête de vis ...).
- Faible odeur, idéal en rénovation de locaux occupés.
- Très faible taux en C.O.V.

## SUPPORTS

Plâtre brut, badigeon lessivé ou ancienne peinture mat, moulures en polystyrène.  
*Autres supports intérieurs* : plaque de plâtre à épiderme cartonné en couche de finition.

## DONNEES TECHNIQUES

**Classification**  
**Composition**  
**C.O.V.**

AFNOR NF T 36005 Famille I-Classe 2b  
Dispersion aqueuse acrylique, dioxyde de titane  
Valeur limite UE de ce produit (Cat. A/a) : 30 g/l (2010).  
Ce produit contient max. 5 g/l

**Masse volumique**  
**Extrait sec**  
**Point éclair**  
**Aspect**  
**Teinte**

1.4 kg/l  
61%  
Non inflammable  
Mat profond tendu  
Blanc. Tons pastels avec 1% max. de colorants universels NF Environnement ou équivalents.

## Séchage à 20°

Hors poussière : 1h - Recouvrable : 6h sur support non taché ou **12h sur support taché pour obtenir un bon pouvoir isolant.**

**Rendement**  
**Dilution**

(Valeurs données à titre indicatif, pour un lieu correctement ventilé)  
8 à 11 m<sup>2</sup>/l par couche selon la porosité et le relief du support soit 130 à 180 g/m<sup>2</sup>.  
**Prêt à l'emploi. La dilution affecte la qualité de finition et le pouvoir isolant sur supports tachés.**

**Brillant à 60°**  
**Brillant à 85°**

1 à 2  
Env. 1

## MISE EN ŒUVRE

**Conditions d'application**

**GLYCELO AQUABEL PLAFOND** s'applique à la brosse, au rouleau ou au pistolet, sur support adhérent, dégraissé, propre et sec, conformément au DTU 59,1.  
Utiliser des outils appropriés pour l'application de peintures en phase aqueuse.  
Ne pas peindre en dessous de + 8°C ou si l'air ambiant est saturé d'humidité.  
Appliquer **GLYCELO AQUABEL PLAFOND** en 2 couches pour obtenir le pouvoir isolant sur les taches.  
Sur fond farinant, diluer la 1<sup>ère</sup> couche à 10%. Si ce fond est taché, appliquer une couche de **GLYCELO AQUABEL PLAFOND** non diluée uniquement sur les taches, puis appliquer une couche de finition non diluée sur la totalité de la surface à peindre.  
Sur plaque de plâtre à épiderme cartonnée neuve en plafond, appliquer au préalable une 1<sup>ère</sup> couche de **GLYCELO AQUABEL MAT** puis une couche de finition de **GLYCELO AQUABEL PLAFOND**.

## Nettoyage du matériel

Nettoyer à l'eau immédiatement après usage.

## STOCKAGE

2 ans à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel.

## CONDITIONNEMENTS

Seaux de 15 L et cartons de 4 seaux de 2,5 L.

## HYGIENE ET SECURITE

FDS consultable sur notre site internet [www.artilin.fr](http://www.artilin.fr) ou sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)



LA PEINTURE INTELLIGENTE

B.P. 12 - 47450 COLAYRAC-SAINT-CIRQ  
Tél : 05.53.87.51.65. - Fax : 05.53.676.676  
E-mail : [artilin@artilin.fr](mailto:artilin@artilin.fr)

REMARQUE :  
Les conditions d'utilisation de nos produits ne nous étant pas connues, notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de désaccord avec les indications figurant ci-dessus, celles-ci étant basées sur les résultats des tests effectués en laboratoire.