

GLYCELO MAT

DEFINITION

GLYCELO MAT est une peinture mate en phase aqueuse très opacifiante, à base de résine alkyde en émulsion, spécialement conçue pour obtenir une excellente finition sur murs et plafonds intérieurs. Recommandée pour les travaux très soignés.

GLYCELO MAT masque en 2 couches maximum le fond hétérogène constitué par l'épiderme cartonné des plaques de plâtre et l'enduit qui recouvre les joints et les trous de fixation.

PROPRIETES

- Polyvalente.
- **Opacité exceptionnelle : s'applique directement sur la plaque de plâtre sans enduisage complet, sans impression préalable.**
- Grand pouvoir garnissant et rendement élevé.
- S'étale facilement sans coulures ni projections.
- Offre un grand confort à l'application grâce à sa très faible odeur.
- Recommandée comme 1^{ère} couche sur toile de verre à peindre avec **KREMASOIE** ou **VINYSOIE ULTRA INSECTICIDE** en couche de finition satinée.

SUPPORTS

Plaque de plâtre en murs et plafonds intérieurs

Autres supports : toile de verre, panneaux de bois, polystyrène extrudé, enduit de ciment, brique, parpaing, anciennes peintures mates adhérentes, plâtre et dérivés, béton cellulaire, bois.

DONNEES TECHNIQUES

Classification C.O.V.

AFNOR NF T 36005 Famille I-Classe 7a2
Valeur limite UE de ce produit (Cat. A/a) : 30 g/l (2010).
Ce produit contient max. 30 g/l

Composition
Masse volumique
Extrait sec
Point éclair
Aspect
Teinte

Dispersion aqueuse mixte vinyl-alkyde
1.5 kg/l
62 %
Non inflammable
Mat
Blanc. Tons pastels à médium avec 5% max. de colorants universels sans solvants teintés en usine sur demande.

Séchage à 20°C

Hors poussière : 1 h - Recouvrable : 6 h. (*valeurs données à titre indicatif, pour un lieu correctement ventilé*)

Rendement

8 à 11 m²/l par couche selon la porosité et le relief du support soit 140 à 200 g/m².
Respecter ce grammage : des épaisseurs supérieures déposées à l'airless peuvent générer des défauts d'aspect.

Brillant à 60°

1 à 2

Brillant à 85°

env. 1

Dilution

Prêt à l'emploi

MISE EN ŒUVRE

Conditions d'application

GLYCELO MAT s'applique à la brosse, au rouleau ou au pistolet (utiliser de préférence des buses 519 ou 619), sur support adhérent, dégraissé, propre et sec, conformément au DTU 59.1.

Ne pas peindre en dessous de +8°C ou si l'air ambiant est saturé d'humidité.

Prêt à l'emploi pour la plaque de plâtre cartonnée.

Dans le cas d'une application sur fonds anciens, sur bois ou au pistolet airless, diluer à l'eau si nécessaire (3 % maximum).

Sur anciens fonds encore farinants après préparation, appliquer l'impression **CELOPRIM** ou **GLYCEPRIM FONGE**.

Sur plâtre et carreaux de plâtre, diluer la première couche entre 5 et 10 %.

Appliquer 2 couches de **GLYCELO MAT** pour obtenir une opacité totale.

Nettoyage du matériel

Nettoyer à l'eau immédiatement après usage.

STOCKAGE

2 ans à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel.

CONDITIONNEMENTS

Seaux de 15 L et cartons de 4 seaux de 2.5 L.

HYGIENE ET SECURITE

FDS consultable sur notre site internet www.artilin.fr ou sur www.quickfds.com



LA PEINTURE INTELLIGENTE

B.P. 12 - 47450 COLAYRAC-SAINT-CIRQ
Tél : 05.53.87.51.65. - Fax : 05.53.676.676
E-mail : artilin@artilin.fr

REMARQUES :
Les conditions d'utilisation de nos produits ne nous étant pas connues, notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de désaccord avec les indications figurant ci-dessus, celles-ci étant basées sur les résultats des tests effectués en laboratoire.