

GLYCELO PLAFOND

DEFINITION

GLYCELO PLAFOND est une peinture **isolante** mate en phase aqueuse, spécialement conçue pour obtenir une excellente finition sur plafonds et murs intérieurs, en neuf et rénovation.

Particulièrement recommandée pour les plafonds en rénovation.

PROPRIETES

- Prêt à l'emploi.
- **Isolation des taches de fumées, de nicotine et auréoles d'eau directement en 2 couches.**
- **En phase aqueuse: confort et facilité de mise en œuvre.**
- Permet une finition très soignée sans reprises.
- Additif anti-rouille (tête de vis,...)
- S'étale facilement sans coulures ni projections.
- Sans tension : adapté sur ancienne peinture mate adhérente.
- Excellentes matité et blancheur.
- Faible odeur, idéal en rénovation de locaux occupés.
- **Faible taux de C.O.V.**

SUPPORTS

Plâtre brut, badigeon lessivé ou ancienne peinture mate, moulures en polystyrène.
Autre support : plaque de plâtre à épiderme cartonné en couche de finition.

DONNEES TECHNIQUES

Classification
Composition
C.O.V.

AFNOR NF T 36005 Famille I-Classe 2b
Dispersion aqueuse acrylique, dioxyde de titane
Valeur limite UE de ce produit (Cat. A/a) : 75 g/l (2007) / 30 g/l (2010).
Ce produit contient max. 4 g/l

Masse volumique
Extrait sec
Point éclair
Aspect
Teinte
Séchage à 20°C

1.44 kg/l
62%
Non inflammable
Mat profond tendu.
Blanc. Tons pastels avec 2% max. de colorants universels sans solvants.
Hors poussière : 1 h. Recouvrable : 6 h sur support non taché ou **12 h sur support taché pour obtenir un bon pouvoir isolant.**
(valeurs données à titre indicatif, pour un lieu correctement ventilé)
8 à 11 m²/l par couche selon la porosité et le relief du support, soit 130 à 180g/m².
Prêt à l'emploi. Ne pas diluer. La dilution affecte le pouvoir isolant sur supports tachés et la qualité de finition.

Rendement
Dilution

Brillant à 60°
Brillant à 85°

1 à 2
Env. 1

MISE EN ŒUVRE

Conditions d'application

GLYCELO PLAFOND s'applique à la brosse, au rouleau ou au pistolet, sur support adhérent, dégraissé, propre et sec, conformément au DTU 59.1.
Utiliser des outils appropriés pour l'application de peintures en phase aqueuse.
Ne pas peindre en dessous de +8°C ou si l'air ambiant est saturé d'humidité.

Appliquer **GLYCELO PLAFOND** en 2 couches pour obtenir le pouvoir isolant sur les tâches.

Sur fond farinant (enduit de rebouchage ...), diluer la 1^{ère} couche à 10%. Si ce fond est taché, recouvrir les taches avec une couche de **GLYCELO PLAFOND** non diluée puis appliquer une couche de finition non diluée sur toute la surface.

Sur plaque de plâtre à épiderme cartonné neuve en plafond, appliquer au préalable une 1^{ère} couche de **GLYCELO MAT** puis une couche de finition de **GLYCELO PLAFOND**.

Nettoyage du matériel

Nettoyer à l'eau immédiatement après usage.

STOCKAGE

2 ans à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel.

CONDITIONNEMENTS

Seaux de 15 L et cartons de 4 seaux de 2,5 L.

HYGIENE ET SECURITE

FDS consultable sur notre site internet www.artilin.fr ou sur www.quickfds.com



LA PEINTURE INTELLIGENTE

B.P. 12 - 47450 COLAYRAC-SAINT-CIRQ
Tél : 05.53.87.51.65. - Fax : 05.53.676.676
E-mail : artilin@artilin.fr

REMARQUES :
Les conditions d'utilisation de nos produits ne nous étant pas connues, notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de désaccord avec les indications figurant ci-dessus, celles-ci étant basées sur les résultats des tests effectués en laboratoire.