

GLYCELO VELOUTE

DEFINITION

GLYCELO VELOUTE est une peinture mate veloutée en phase aqueuse très opacifiante, à base de résine alkyde en émulsion, spécialement conçue pour obtenir une excellente finition sur murs et plafonds intérieurs. Recommandée pour les travaux très soignés.

GLYCELO VELOUTE masque en 2 couches maximum le fond hétérogène constitué par l'épiderme cartonné des plaques de plâtre et l'enduit qui recouvre les joints et les trous de fixation.

PROPRIETES

- Polyvalente.
- **Opacité exceptionnelle : s'applique directement sur la plaque de plâtre sans enduisage complet, sans impression préalable.**
- Grand pouvoir garnissant et rendement élevé.
- S'étale facilement sans coulures ni projections.
- Offre un grand confort à l'application grâce à sa très faible odeur.

SUPPORTS

Plaque de plâtre en murs et plafonds intérieurs.

Autres supports : toile de verre, panneaux de bois, polystyrène extrudé, enduit de ciment, brique, parpaing, anciennes peintures mates adhérentes, plâtre et dérivés, béton cellulaire, bois.

DONNEES TECHNIQUES

Classification C.O.V.

AFNOR NF T 36005 Famille I-Classe 7a2.
Valeur limite UE de ce produit (Cat. A/a) : 30 g/l (2010).

Composition Masse volumique

Ce produit contient max. 20 g/l
Dispersion aqueuse mixte vinyl-alkyde.

Extrait sec

1.5 kg/l

Point éclair

61%

Aspect

Non inflammable.

Teinte

Mat velouté.

Séchage à 20°C

Blanc. Tons pastels avec 1% max. de colorants universels sans solvants ou teintés en usine sur demande.

Rendement

Hors poussière : 1 h. Recouvrable : 6 h. (*valeurs données à titre indicatif, pour un lieu correctement ventilé*)

Brillant à 60°

8 à 11 m²/l par couche selon la porosité et le relief du support soit 140 à 200 g/m².

Brillant à 85°

Respecter ce grammage : des épaisseurs supérieures déposées à l'airless peuvent générer des défauts d'aspect.

Dilution

2

35

Prêt à l'emploi

MISE EN ŒUVRE

Conditions d'application

GLYCELO VELOUTE s'applique à la brosse, au rouleau ou au pistolet (utiliser de préférence des buses 519 ou 619), sur support adhérent, dégraissé, propre et sec, conformément au DTU 59.1.

Ne pas peindre en dessous de +8°C ou si l'air ambiant est saturé d'humidité.

Prêt à l'emploi pour la plaque de plâtre cartonnée.

Dans le cas d'une application sur fonds anciens, sur bois diluer à l'eau si nécessaire (3% maximum).

Sur anciens fonds encore farinants après préparation, appliquer l'impression **CELOPRIM** ou **GLYCEPRIM FONGE**.

Sur plâtre et carreaux de plâtre, diluer la première couche entre 5 et 10 %.

Appliquer 2 couches de **GLYCELO VELOUTE** pour obtenir une opacité totale.

Nettoyage du matériel

Nettoyer à l'eau immédiatement après usage.

STOCKAGE

2 ans à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel.

CONDITIONNEMENTS

Seaux de 15 L et cartons de 4 seaux de 2.5 L.

HYGIENE ET SECURITE

FDS consultable sur notre site internet www.artilin.fr ou sur www.quickfds.com

REMARQUE :

Les conditions d'utilisation de nos produits ne nous étant pas connues, notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de désaccord avec les indications figurant ci-dessus, celles-ci étant basées sur les résultats des tests effectués en laboratoire.



LA PEINTURE INTELLIGENTE

B.P. 12 - 47450 COLAYRAC-SAINT-CIRQ
Tél : 05.53.87.51.65. - Fax : 05.53.676.676
E-mail : artilin@artilin.fr