

ISOLBIOSE



DEFINITION

ISOLBIOSE est une peinture résistantes aux moisissures mate à l'huile chaulée en phase solvant, spécialement conçue pour obtenir une excellente finition sur plafonds et murs intérieurs.

Particulièrement recommandée pour les plafonds.

PROPRIETES

- Prêt à l'emploi.
- **Résiste durablement au développement des moisissures (selon Norme AFNOR NF X41520).**
- **Permet une finition très soignée sans reprises.**
- **Bonne opacité ; isolation parfaite des taches de fumées, de nicotine et auréoles d'eau.**
- Ne crée pas de tension superficielle sur les anciens fonds.
- Excellentes matité et blancheur.

SUPPORTS

Plâtre brut, plâtre recouvert d'un badigeon ou déjà peint en mat, moulures en polystyrène.

DONNEES TECHNIQUES

Classification

AFNOR NF T 36005 Famille I-Classe 2b.

C.O.V.

Valeur limite UE de ce produit (Cat. A/a) : 400 g/l (2007). Ce produit max. 400 g/l.

Composition

Huiles chaulées, solvants (White Spirit). Contient un agent de protection du feuil.

Masse volumique

1.4 kg/l

Extrait sec

68 %

Point éclair

58°C

Aspect

Mat tendu.

Teinte

Blanc. Tons pastels avec 2% max. de colorants universels sans solvants.

Séchage à 20°C

Hors poussière : 4 h. Sec au toucher : 12 h. Recouvrable : 24 h (*valeurs données à titre indicatif, pour un lieu correctement ventilé*)

Rendement

7 à 10 m²/l par couche selon la porosité et le relief du support.

Brillant à 60°

1 à 2

MISE EN ŒUVRE

Préparation des supports

Sur anciens fonds satinés ou brillants, effectuer obligatoirement un ponçage. Sur supports mois, éliminer systématiquement les moisissures par brossage humide ou jet haute pression, puis décontaminer obligatoirement avec **ARTIBIOSE+**.

Conditions d'application

ISOLBIOSE s'applique à la brosse, au rouleau ou au pistolet, sur support adhérent, dégraissé, propre et sec, conformément au DTU 59.1.

Ne pas peindre en dessous de +8°C ou si l'air ambiant est saturé d'humidité.

Diluer au White Spirit si nécessaire (3% maximum).

ISOLBIOSE s'applique en couches croisées, mouillé dans mouillé. Sinon attendre 24 h entre 2 couches.

Appliquer **ISOLBIOSE** en 2 couches pour obtenir une meilleure résistance aux moisissures.

Important : pour conserver sa résistance aux moisissures, **ISOLBIOSE** ne doit être ni mélangée avec une autre peinture, ni recouverte après application.

Nettoyage du matériel

Nettoyer au White Spirit immédiatement après usage.

STOCKAGE

2 ans à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, à l'abri des fortes chaleurs.

CONDITIONNEMENTS

Seau de 15 L et cartons de 4 seaux de 2.5 L.

HYGIENE ET SECURITE

Inflammable. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

FDS consultable sur notre site internet www.artilin.fr ou sur www.quickfds.com.

REMARQUE :

Les conditions d'utilisation de nos produits ne nous étant pas connues, notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de désaccord avec les indications figurant ci-dessus, celles-ci étant basées sur les résultats des tests effectués en laboratoire.



LA PEINTURE INTELLIGENTE

B.P. 12 - 47450 COLAYRAC-SAINT-CIRQ
Tél : 05.53.87.51.65. - Fax : 05.53.676.676
E-mail : artilin@artilin.fr