

KREMASOIE

DEFINITION

KREMASOIE est une peinture acrylique satinée en phase aqueuse pour murs et plafonds intérieurs et extérieurs. Recommandée pour les travaux très soignés.

KREMASOIE s'utilise notamment comme couche de finition sur toile de verre.

Recommandée pour les travaux de décoration intérieure : couloirs, chambres, salles de bain en locaux privés ou collectifs tels qu'hôpitaux, maisons de retraite, établissements de santé, hôtels, établissements scolaires...

PROPRIETES

- Prêt à l'emploi.
- Excellente résistance au jaunissement.
- Garnissante

SUPPORTS

Ciment et dérivés, brique, parpaing, crépis, enduits intérieurs, ancienne peinture mate adhérente, toile de verre, bois et dérivés, plâtre et dérivés.

DONNEES TECHNIQUES

Classification

AFNOR NF T 36005 Famille I-Classe 7b2

C.O.V.

Valeur limite UE de ce produit (Cat. A/b) : 100 g/l (2010).

Composition

Ce produit contient max. 100 g/l

Masse volumique

Dispersion aqueuse de copolymères acryliques.

Extrait sec

1.4 kg/l

Point éclair

56 %

Aspect

Non inflammable.

Teinte

Satiné tendu.

Blanc. Tons pastels à médium avec 5% max. de colorants universels sans solvants ou teintés en usine sur demande.

Séchage à 20°C

Hors poussière : 2 h - Recouvrable : 8 h. (*valeurs données à titre indicatif, pour un lieu correctement ventilé*)

Rendement

9 à 12 m²/l selon la porosité et le relief du support.

Brillant à 60°

30

MISE EN ŒUVRE

Préparation des supports

Sur anciens fonds satinés ou brillants, effectuer obligatoirement un ponçage.

Sur anciens fonds encore farinants après préparation, appliquer l'impression **CELOPRIM** ou **GLYCEPRIM FONGE**.

Sur supports non peints, appliquer au préalable une couche d'impression avec **CELOPRIM** ou **GLYCEPRIM FONGE**.

Conditions d'application

KREMASOIE s'applique à la brosse, au rouleau ou au pistolet, sur support adhérent, dégraissé, propre et sec, conformément au DTU 59.1.

Ne pas peindre en dessous de +8°C ou si l'air ambiant est saturé d'humidité.

Diluer à l'eau si nécessaire (3 % max.).

Sur toile de verre, appliquer au préalable une première couche de **GLYCELO MAT** ou **GLYCELO PREMIUM** puis une couche de finition avec **KREMASOIE**.

Nettoyage du matériel

Nettoyer à l'eau immédiatement après usage.

STOCKAGE

2 ans à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel.

CONDITIONNEMENTS

Seaux de 15 L.

HYGIENE ET SECURITE

FDS consultable sur notre site internet www.artilin.fr ou sur www.quickfds.com



LA PEINTURE INTELLIGENTE

B.P. 12 - 47450 COLAYRAC-SAINT-CIRQ
Tél : 05.53.87.51.65. - Fax : 05.53.676.676
E-mail : artilin@artilin.fr

REMARQUES :
Les conditions d'utilisation de nos produits ne nous étant pas connues, notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de désaccord avec les indications figurant ci-dessus, celles-ci étant basées sur les résultats des tests effectués en laboratoire.