

KREMABIOSE

DEFINITION	KREMABIOSE est une peinture vinyl-alkyde mate en phase aqueuse résistantes aux moisissures pour murs et plafonds intérieurs et extérieurs. Recommandée pour tout support moisi ou ayant tendance à moisir.
PROPRIETES	<ul style="list-style-type: none"> - Prêt à l'emploi. - Résiste durablement au développement des moisissures (selon norme AFNOR NF X41520). - Excellente adhérence sur tous les matériaux de maçonnerie neufs ou anciens.
SUPPORTS	Ciment et dérivés, béton cellulaire, brique, parpaing, plâtre et dérivés, ancienne peinture mate adhérente, bois et dérivés.
DONNÉES TECHNIQUES	
Classification	AFNOR NF T 36005 Famille I-Classe 7a2.
C.O.V.	Valeur limite UE de ce produit (Cat. A/a) : 30g/l (2010). Ce produit contient max. 15 g/l.
Composition	Dispersion aqueuse mixte vinyl-alkyde. Contient un agent de protection du feuil.
Masse volumique	1.55 kg/l
Extrait sec	66%
Point éclair	Non inflammable.
Aspect	Mat.
Teinte	Blanc. Tons pastels avec 1% max. de colorants universels sans solvants ou teintés en usine sur demande.
Séchage à 20°C	Hors poussière : 1 h. Recouvrable : 6 h. (<i>valeurs données à titre indicatif, pour un lieu correctement ventilé</i>)
Rendement	7 à 10 m ² /l par couche selon la porosité et le relief du support.
Brillant à 60°	2
MISE EN ŒUVRE	
Préparation des supports	Sur supports moisis, éliminer systématiquement les moisissures par brossage humide ou jet haute pression, puis décontaminer obligatoirement avec ARTIBIOSE+ . Dans le cas de fonds farinants après préparation, fixer avec GLYCEPRIM FONGE .
Conditions d'application	KREMABIOSE s'applique à la brosse, au rouleau ou au pistolet, sur support adhérent préparé, propre, dépoussiéré et sec conformément au DTU 59.1. Ne pas peindre en dessous de +8°C ou au dessus de +35°C ou si l'air ambiant est saturé d'humidité. Bien aérer durant l'application. Dans le cas d'une application sur fonds anciens, sur bois ou au pistolet airless, diluer à l'eau si nécessaire (3% max.) sur plâtre et carreaux de plâtre, diluer la première couche de KREMABIOSE à 5%. Appliquer KREMABIOSE en 2 couches pour obtenir une meilleure résistance aux moisissures. Important : pour conserver sa résistance aux moisissures, KREMABIOSE ne doit être ni mélangée avec une autre peinture, ni recouverte après application.
Nettoyage du matériel	Nettoyer à l'eau immédiatement après usage.
STOCKAGE	2 ans à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel.
CONDITIONNEMENT	Seaux de 15 L et cartons de 4 seaux de 2.5 L.
HYGIENE ET SECURITE	<i>FDS consultable sur notre site internet www.artilin.fr ou sur www.quickfds.com.</i>



LA PEINTURE INTELLIGENTE

B.P. 12 - 47450 COLAYRAC-SAINT-CIRQ
Tél : 05.53.87.51.65. - Fax : 05.53.676.676
E-mail : artilin@artilin.fr

REMARQUE :
Les conditions d'utilisation de nos produits ne nous étant pas connues, notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de désaccord avec les indications figurant ci-dessus, celles-ci étant basées sur les résultats des tests effectués en laboratoire.