

# VERNIS EXTERIEUR BRILLANT

## TYPE :

- Vernis polyuréthane monocomposant pour les finitions bois extérieur
- Finition transparente
- Ne coule pas, Application facile
- Protège et Décore le bois

## ASPECTS / TEINTES :

- Brillant
- Incolore, chêne clair, chêne foncé, chêne moyen, chêne doré
- Les teintes sont miscibles entre elles afin d'obtenir toutes les nuances.

## CARACTERISTIQUES GENERALES / UTILISATION :

- Vernis polyuréthane monocomposant de protection et décoration des bois
- Faible odeur
- Grâce à ses agents anti-UV, protège durablement le bois du grisaillement dû aux effets néfastes des rayonnements UV du soleil, d'autant plus que la teinte est foncée.
- Décore et met en valeur le bois en laissant son veinage apparent grâce à ses pigments transparents.
- Permet une finition directe en deux couches, s'applique sur bois de menuiserie, résineux, feuillus, exotique.
- Sur bois exotique, il convient de faire un essai au préalable afin de vérifier l'adhérence du produit.
- Ne pas traiter les ruches

## CARACTERISTIQUES DU PRODUIT LIQUIDE A LA LIVRAISON (valeurs de l'incolore brillant) :

- Extrait-sec en poids calculé : 42.1 %
  - Densité à 20°C : 0.93 ± 0,03 selon IO003/PR06 (~ NF EN ISO 2811-1)
  - Viscosité brookfield (Tige 3, vitesse 12) 20°C : 3000 Cp – 5000 Cp selon IO037/PR06 (~ NF EN ISO 2884-2)
  - Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/e) : 400 g/l (2010)  
Ce produit contient au maximum 400 g/l de COV
  - Point d'éclair calculé : > à 21 °C et ≤ 55°C
- Produit inflammable -**

## DONNEES DE SECURITE : voir fiche de données de sécurité.

CELLIOSE S.A.

Siège social : Chemin de la Verrerie - BP 58 - 69492 Pierre Bénite Cedex - France - Tél. : +33 (0)4 72 39 77 77 - Fax : +33 (0)4 72 39 77 70

<http://www.celliose.com>

S.A. au capital de 7 438 500 F - R.C.S. Lyon B 775 643 976 - Nom. NAF 243 Z - TVA FR 07 775 643 976



## VERNIS EXTERIEUR BRILLANT

### MISE EN OEUVRE :

- Vérification : l'utilisateur doit préalablement contrôler si le produit est CONFORME et CONVIENT à l'utilisation envisagée
- Préparation du produit :  
Le vernis s'utilise sur bois neufs ou déjà vernis ou lasuré.  
Le produit est prêt à l'emploi. Remuer avant utilisation.
  - Sur bois neuf, sec, poncé, dépoli et non gras, appliquer 2 couches au pinceau.  
Pour obtenir un rendu parfait, poncer légèrement au papier fin (320) entre les couches.  
Une 3<sup>ème</sup> couche de vernis augmente la durabilité dans le temps.
  - Sur bois vernis : poncer soigneusement au papier grain 180. Si le vernis est en mauvais état (écaillé...), décapier pour revenir au bois neuf.
  - Sur bois lasuré : poncer soigneusement au papier grain 180.

### CONSEILS D'UTILISATION :

- Eviter de peindre par temps de pluie, gel ou sur bois chaud.
- Les surfaces très dégradées doivent être décapées ou poncées puis nettoyées de façon appropriée (se référer à la notice du décapant avant d'appliquer le vernis).
- Sur bois déjà attaqués par les insectes, utiliser en sous-couche un produit de traitement curatif.
- Bien nourrir les extrémités des bois.

### SECHAGE A TEMPERATURE AMBIANTE (entre 15 et 25°C) :

- Entre couches : 8 h
- Complet : 24 h

RENDEMENT : 12 à 15 m<sup>2</sup> / litre

NETTOYAGE DU MATERIEL : White Spirit

STOCKAGE : En emballages non entamés, à température inférieure à 30°C : **12 mois.**

### IMPORTANT :

1. L'UTILISATEUR DOIT VERIFIER QU'IL EST EN POSSESSION DE LA F.D.S. AVANT TOUTE UTILISATION DU PRODUIT.
2. DEMANDEZ NOTRE NOTICE LA PLUS RECENTE AFIN DE BENEFICIER AU MAXIMUM DE L'EXPERIENCE ACQUISE PAR NOS TECHNICIENS.
3. L'UTILISATEUR DOIT AU PREALABLE CONTROLER SI LE PRODUIT LIVRE EST CONFORME A SA COMMANDE ET VERIFIER S'IL REpond A TOUTES LES EXIGENCES REQUISES.
4. NOS RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES SONT TIRES DE NOTRE PROPRE EXPERIENCE. NOUS GARANTISSONS QUE LE PRODUIT VENDU EST CONFORME AUX CONDITIONS D'UTILISATION QUE NOUS AVONS DECRITES.
5. L'UTILISATEUR EST SEUL JUGE ET RESPONSABLE DE L'ADEQUATION DU PRODUIT A SON USAGE FINAL LES CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE DECRITES DANS LA NOTICE TECHNIQUE DOIVENT ETRE IMPERATIVEMENT RESPECTEES. SEUL UN AVIS TECHNIQUE ECRIT DE CELLIOSE PEUT PERMETTRE A L'UTILISATEUR DE CHANGER CES CONDITIONS. A DEFAUT, L'UTILISATEUR GARDERA A SA CHARGE LES CONSEQUENCES DE TOUTE DEFECTUOSITE.
6. TOUTE ADDITION, SANS NOTRE ACCORD, DE PRODUITS NON FABRIQUES PAR CELLIOSE, RISQUE D'ALTERER LES PROPRIETES DE NOS PRODUITS ; IL EN SERA DE MEME EN CAS DE NON RESPECT DES CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE.
7. L'UTILISATION DU PRODUIT PAR L'UTILISATEUR EST EFFECTUEE SOUS SA SEULE RESPONSABILITE, SAUF SI UNE ASSISTANCE TECHNIQUE DE LA CELLIOSE A PREALABLEMENT ETE DEFINIE PAR CONTRAT.
8. POUR TOUTE APPLICATION SPECIFIQUE, L'UTILISATEUR DOIT CONSULTER PREALABLEMENT CELLIOSE POUR AVOIR UNE PRECONISATION ADAPTEE A SES BESOINS.
9. IL EST IMPORTANT DE PROCEDER A DES ESSAIS DANS DES CONDITIONS INDUSTRIELLES AVANT TOUTE PRODUCTION CONTINUE.
10. SE REPORTER EGALEMENT A NOS CONDITIONS GENERALES DE VENTE.

CELLIOSE S.A.

Siège social : Chemin de la Verrerie - BP 58 - 69492 Pierre Bénite Cedex - France - Tél. : +33 (0)4 72 39 77 77 - Fax : +33 (0)4 72 39 77 70

<http://www.celliose.com>

S.A. au capital de 7 438 500 F - R.C.S. Lyon B 775 643 976 - Nom. NAF 243 Z - TVA FR 07 775 643 976