

VINYMAT ULTRA INSECTICIDE

DEFINITION

VINYMAT ULTRA INSECTICIDE est une peinture de finition insecticide, anti-acariens, résistante aux moisissures, d'aspect mat, en phase aqueuse pour plafond et murs intérieurs.

Recommandée pour tous travaux courants intérieurs.

PROPRIETES

- Résiste durablement au développement des moisissures (selon norme NFX 41520)
- Détruit par contact pendant minimum 3 ans moustiques, mouches, cafards et acariens l'une des principales cause de l'asthme. Evite la formation de toiles d'araignées et améliore ainsi la propreté des locaux et le confort de vie.
- Préparation soumise à la Directive Européenne Biocides 98/8/CE.

SUPPORTS

Ciment et dérivés, plâtre et dérivés, bois et dérivés, béton cellulaire, peinture mate adhérente.

DONNEES TECHNIQUES

Classification

AFNOR NF T 36005 famille I-Classe 7a2

C.O.V.

Valeur limite UE de ce produit (Cat. A/a) : 30 g/l (2010). Ce produit contient max. : 30 g/l

Dilution

Prêt à l'emploi

Composition

Dispersion aqueuse vinylique. Contient une substance biocide.

Masse volumique

1.4 kg/l

Extrait sec pondéral

55%

Point éclair

Non inflammable.

Aspect

Mat.

Teinte

Blanc. Tons pastels avec 1% max. de colorants universels sans solvants ou teinté en usine sur demande.

Séchage 20°C

Hors poussière : 1h - Recouvrable : 6h

(valeurs données à titre indicatif pour un lieu correctement ventilé)

Rendement

11 à 14 m²/l selon la nature et le relief du support

Brillant à 60°

< 2

Brillant à 85°

< 2

MISE EN ŒUVRE

Préparation des supports

VINYMAT ULTRA INSECTICIDE s'applique à la brosse et au rouleau sur support adhérent, préparé, propre, dépoussiéré et sec conformément au DTU 59.1.

Ne pas peindre en dessous de +8°C.

Sur support moisi avant de peindre éliminer les moisissures par brossage humide ou jet haute pression puis décontaminer avec la solution **ARTIBIOSE HP**.

Sur supports poreux ou sur bois appliquer au préalable l'impression **GLYCEPRIM FONGE**. Sur les autres supports, appliquer en 1^{ère} couche une peinture mate résistante aux moisissures telle que **KREMBIOSE**.

Pour une utilisation en couche de finition insecticide ou anti-acariens uniquement, appliquer en 1^{ère} couche l'impression **CELOPRIM** ou une peinture mate adhérente classique telle que **VINYMAT**, **GLYCELO PREMIUM** ou **GLYCELO MAT**.

Diluer avec de l'eau propre si nécessaire (3% max.).

Sur anciens supports, sur bois, sur plâtre et carreaux de plâtre, appliquer 1 couche d'impression avec **CELOPRIM** ou **GLYCEPRIM FONGE**.

Conditions d'application

Appliquer **VINYMAT ULTRA INSECTICIDE** en 1 couche.

Ne pas appliquer dans des locaux où sont élevés des poissons.

Important : pour conserver ses caractéristiques, **VINYMAT ULTRA INSECTICIDE** ne doit être ni diluée, ni mélangée ou recouverte avec une autre peinture. Pour une meilleure efficacité insecticide et anti-acariens, peindre murs et plafonds des pièces.

Nettoyage du matériel

Nettoyer à l'eau immédiatement après usage

STOCKAGE

2 ans à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel.

CONDITIONNEMENT

Fûts de 12 L et 2.5 L.

HYGIENE ET SECURITE

Utiliser les biocides avec précaution.

Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme sur l'environnement aquatique. Eviter le rejet dans l'environnement. Peut déclencher une réaction allergique.

FDS consultable sur notre site www.artilin.fr ou sur www.quickfds.com.



LA PEINTURE INTELLIGENTE

B.P. 12 – 47450 COLAYRAC-SAINT-CIRQ

Tel : 05.53.87.16.40. – Fax : 05.53.87.16.42.

<http://www.artilin.fr> - e-mail : artilin@artilin.fr

REMARQUE :

Les conditions d'utilisation de nos produits ne nous étant pas connues, notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de désaccord avec les indications figurant ci-dessus, celles-ci étant basées sur les résultats des tests effectués en laboratoire.